

ペンギンシール2506防カビ グレー

作成日2018年05月24日

改訂日2024年04月01日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	ペンギンシール2506防カビ グレー
製品コード	-
会社名:	サンスター技研株式会社
住所	山梨県南アルプス市宮沢181-1
担当部門	品質保証部
電話番号	055-284-3801
緊急連絡電話番号	055-284-3801
化学品の推奨用途	建築用シーリング材
使用上の制限	推奨用途以外への使用は禁止する。

2. 危険有害性の要約

GHS分類および注意書きを含むラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

区分に該当しない

健康に対する有害性

急性毒性(経口)	分類できない or 区分に該当しない
急性毒性(経皮)	分類できない or 区分に該当しない
急性毒性(吸入:ガス)	分類対象外
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない or 区分に該当しない
急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	分類できない or 区分に該当しない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない or 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	分類できない or 区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない or 区分に該当しない
皮膚感作性	区分1
生殖細胞変異原性	分類できない or 区分に該当しない
発がん性	分類できない or 区分に該当しない
生殖毒性	分類できない or 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない or 区分に該当しない
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない or 区分に該当しない
誤えん有害性	分類対象外

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性)	分類できない or 区分に該当しない
水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない or 区分に該当しない
オゾン層に対する有害性	分類できない

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル



注意喚起語

警告

危険有害性情報

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

注意書き

【安全対策】

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急措置】

P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。
P333+P313 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。

【廃棄】

P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

知見なし

ペンギンシール2506防カビ グレー

作成日2018年05月24日

改訂日2024年04月01日

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別
化学名又は一般名称混合物
シリコンシーラント

化学名又は一般名称	CAS番号	官報公示整理番号(化審法・安衛法)	含有量(%)	化学物質管理促進法 (PRTR法)
酸化チタン	13463-67-7	5-5225	0.1-1.0	対象外
ビニルトリス(メチルエチル ケトキシム)シラン	2224-33-1	非公開	0.1-1.0	対象外
アミノ官能性シラン	非公開	非公開	0.1-1.0	対象外
メチルトリス(エチルメチルケトオキ シム)シラン	22984-54-9	非公開	1-10	対象外
ニッケル及びその化合物(5%) / アンチモン及びその化合物(10%)	8007-18-9	非公開	0.27%	対象外
カーボンブラック	1333-86-4	非公開	0.1-1.0	対象外

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は医師を呼ぶこと。

皮膚に付着した場合

直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。
水又は適温の流水で洗浄した後、石鹼を用いてよく洗い落とす。
気分が悪い時は医師を呼ぶこと。

眼に入った場合

脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。
皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めると。
水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は
外すこと。洗浄を続けること。

飲み込んだ場合

眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。

気分が悪い時は医師を呼ぶこと。
口をすすぐこと。ただし意識の無い場合には、口から何も与えてはいけない。
嘔吐が自然に起こった時は嘔吐物が気管に入らないよう身体を斜めにする。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

知見なし

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

知見なし

医師に対する特別な注意事項

知見なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤:

二酸化炭素、粉末消火剤、散水、耐アルコール性泡消火剤、乾燥砂

使ってはならない消火剤

情報なし

特有の危険有害性:

情報なし

特有の消火方法:

火災発生場所周辺への関係者以外の立入りを禁止する。
消火作業は風上から行う。
消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置を取る。
大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。
危険でなければ火災区域から容器を移動する。
移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。
消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な化学用保護衣を着用する。消火を行う者の特別な保護具
及び予防措置:

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急
時措置:作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や
ガスの吸入を避ける。漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。
直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。関係者以外の立入りを禁止する。
漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。

環境に対する注意事項:

密閉された場所に入る前に換気する。
排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

封じ込め及び浄化方法と機材:

危険でなければ漏れを止める。
漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。
蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。
すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。

二次災害の防止策:

関係箇所に通報し応援を求める。

回収、中和:

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で
廃棄処理する。
大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

ペンギンシール2506防カビ グレー

作成日2018年05月24日
改訂日2024年04月01日

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策: 保護手袋、衣類及び眼、顔面用の保護具を着用すること。
容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずるなどの取扱いをしてはならない。
局所排気・全体換気: 蒸気の発生源を密閉する設備または局所排気装置を設ける。
安全取扱い注意事項: 接触、吸入または飲み込んではいない。
取扱い後はよく手を洗うこと。
蒸気を吸入しないこと。
屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。

保管

技術的対策: 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。ー禁煙。
容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。
保管条件: 冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。
容器は直射日光や火気を避けること。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。
施錠して貯蔵すること。
容器包装材料: 消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、濃度基準値、許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)

成分名	酸化チタン
管理濃度	未設定
濃度基準値	未設定
許容濃度:産衛学会(2005年版)	4mg/m3
ACGIH(2007年版)TLV-TWA	5mg/m3

設備対策: 換気及び洗眼器、シャワー等の設置を配慮する。

保護具

呼吸器の保護具: MEKO 濃度が暴露限界濃度(推奨される作業環境暴露濃度ガイドラインは8時間TWA で3ppm 以下)を超えた場合には有機ガス用ガスマスクを着用する
手の保護具: 耐化学性手袋
眼、顔面の保護具: 側面シールド安全メガネ
皮膚及び身体の保護具: 耐化学性衣服 安全靴

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態: ペースト
色: 灰色
臭い: 微臭
融点/凝固点: データなし
沸点、初留点および沸騰範囲: データなし
可燃性: データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界: データなし
引火点: 81°C
自然発火点: 450°C
分解温度: データなし
pH: データなし
動粘性率: データなし
溶解度: データなし
n-オクタノール/水分配係数:(Log値) データなし
蒸気圧: データなし
密度又は相対密度: 1.03 (23°C)
相対ガス密度: データなし
粒子特性: データなし
その他のデータ: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性:、化学的安定性
安定性: 常温では安定。
化学的安定性: データなし
危険有害反応可能性: データなし
避けるべき条件: 熱、火花、裸火から離しておく。
混触危険物質: 湿気。強酸、強アルカリの接触により、重合あるいは分解がおこる。
危険有害な分解生成物(一酸化炭素、水/湿分と反応してメチルエチルケトオキシムを生成する。
二酸化炭素、水以外): 空気中において150°C以上加熱すると、少量のホルムアルデヒドが発生する。

11. 有害性情報

急性毒性

	経口	経皮	吸入(ガス)	吸入(蒸気)	吸入(ミスト)
酸化チタン	区分外 >10,000 mg/kg	区分外 10,000 mg/kg	分類対象外	分類できない	区分外 6.8mg/L

皮膚感作性: 各成分の含有量から区分1に分類した。

ペンギンシール2506防カビ グレー

作成日2018年05月24日

改訂日2024年04月01日

12. 環境影響情報		
生態毒性	データなし。	
残留性・分解性	データなし。	
生態蓄積性	データなし。	
土壌中の移動性	データなし。	
オゾン層への有害性	データなし。	
13. 廃棄上の注意:		
残余廃棄物	廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。	
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。	
14. 輸送上の注意		
陸上、海上、航空の国際規制及び国内規制		
国際規則		
国連番号	非危険物	
国連輸送名	非危険物	
国連分類	非危険物	
容器等級	該当しない	
海洋汚染物質(該非)	データなし	
MARPOL73/78 附属書II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)	データなし	
国内規制		
陸上輸送	消防法に定められている輸送方法に従う。	
海上輸送	船舶安全法に定められている輸送方法に従う。	
航空輸送	航空法に定められている輸送方法に従う。	
輸送の特定の安全対策及び条件	輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。重量物を上積みしない。	
15. 適用法令		
国内法令名称、規制		
労働安全衛生法:		
施工令 別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条)		該当なし
有機溶剤中毒予防規則(有規則)		該当なし
特定化学物質予防規則(特化則)		
特定化学物質、管理第2類物質、特別管理物質		該当なし
名称等を通知すべき、およびリスクアセスメントが必要な危険物及び有害物(57条の2、3):		酸化チタン(IV)、カーボンブラック アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く); ニッケル化合物
名称等を表示すべき危険物及び有害物(57条):		アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く); ニッケル化合物
濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項)		該当物質なし
皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質		
皮膚刺激性有害物質:		該当物質なし
皮膚吸収性有害物質:		該当物質なし
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称 PRTR法):		
特定第一種指定化学物質		ニッケル化合物;
毒物及び劇物取締法:		非該当
消防法:		指定可燃物、可燃性固体
その他:		無し
16. その他の情報		
本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の含有量が幅表示の場合は、営業機密である場合を含みます。		
ホルムアルデヒド基準:(日本シーリング材工業会)ホルムアルデヒド汚染対策のための自主管理規定		
ペンギンシール 2506防カビ :JSIA-004080F☆☆☆☆		
引用文献		
1)化学物質の危険・有害性便覧(中央災害防止協会)		
2)許容濃度等の勧告(2005年、日本産業衛生学会)		

ペンギンシール2506防カビ グレー

作成日2018年05月24日
改訂日2024年04月01日

3)ACGIH(2005年)

この安全データシートに記載の内容は、最善の調査に基づき現時点で入手できた情報により作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保証をするものではありません。本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施のうえご利用下さい。尚、法改正や新しい知見、製品の改良等に伴い、予告なく安全データシートを改訂する場合があります。