

年 月 日

サンスター技研株式会社



品質証明書

製品名：プライマーPC-2

上記プライマーPC-2は、最新の技術と厳重なる品質管理のもとに製造される製品であり、適正な目地設計と施工のもと、建築用プライマーとして優秀な性能を長時間保持することを証明いたします。

その性状・性能を下記に示します。

■性状・性能

項目		
外観		(主剤) 無色透明液体 (硬化剤) 黄色透明液体
主成分		(主剤) エポキシ樹脂 (硬化剤) ポリアミドアミン
固形分 (%)		(主剤) 52 (硬化剤) 25
溶剤		(主剤) メチルエチルケトン (硬化剤) トルエン、メチルエチルケトン イソブチルアルコール
乾燥時間	5~20℃	180分
	20℃~	120分
塗布後有効時間 (時間)		8
有効期間 (未開封/25℃以下貯蔵)		12ヶ月
適応シーリング材		(油性コーキング材で施工されたコンクリート目地の補修・改修用) ペンシンシールMS2500、 MS2500 typeNB、PS169N、 PU9000 typeNB、PU979、 2506防カビ、2505New、 2570 Type1-NB (コンクリート目地の湿潤面接着用) ペンシンシールPU979、MS2500、 2506防カビ、2505New