

SR2520NEW トナー ホワイト

作成日2015年08月03日

改訂日2024年04月01日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	SR2520NEW トナー ホワイト
製品コード	-
会社名:	サンスター技研株式会社
住所	山梨県南アルプス市宮沢181-1
担当部門	品質保証部
電話番号	055-284-3801
緊急連絡電話番号	055-284-3801
化学品の推奨用途	建築用シーリング材専用トナー
使用上の制限	推奨用途以外への使用は禁止する。

2. 危険有害性の要約

GHS分類および注意書きを含むラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性 区分に該当しない

健康に対する有害性	急性毒性(経口)	区分に該当しない
	急性毒性(経皮)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:ガス)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:蒸気)	区分に該当しない
	急性毒性(吸入:粉じん、ミスト)	区分に該当しない
	皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
	眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分に該当しない
	呼吸器感作性	区分に該当しない
	皮膚感作性	区分に該当しない
	生殖細胞変異原性	区分に該当しない
	発がん性	区分に該当しない
	生殖毒性	区分に該当しない
	特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分に該当しない
	特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分に該当しない
	誤えん有害性	区分に該当しない

環境に対する有害性	水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない
	水生環境有害性 長期(慢性)	区分に該当しない
	オゾン層に対する有害性	区分に該当しない

GHSラベル要素

絵表示またはシンボル 分類なし

注意喚起語 無し

危険有害性情報 該当なし

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性 知見なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名称

シーリング材用トナー

化学名又は一般名称	CAS番号	官報公示整理番号(化審法・安衛法)	含有量(%)	化学物質管理促進法(PRTR法)
酸化チタン	13463-67-7	1-558	30 - 40%	対象外
ニッケル及びその化合物(5%) / アンチモン及びその化合物(10%)	8007-18-9	非公開	0.40%	特定第一種 指定化学物質
ピグメントブラウン 24 (アンチモンとして9%, クロムとして5%)	68186-90-3	非公開	0.1 - 1.0%	対象外
オクタメチルシクロテトラシロキサン	556-67-2	7-475	0.1 - 1.0%	対象外

4. 応急措置

吸入した場合

新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は医師を呼ぶこと。

SR2520NEW トナー ホワイト

作成日2015年08月03日

改訂日2024年04月01日

皮膚に付着した場合	直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぎ取り去ること。 水又は適温の流水で洗浄した後、石鹼を用いてよく洗い落とす。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 脱いだ衣類を再使用する前に洗濯し汚染除去すること。
眼に入った場合	皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを求めること。 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。 気分が悪い時は医師を呼ぶこと。 口をすすぐこと。ただし意識の無い場合には、口から何も与えてはいけない。 嘔吐が自然に起こった時は嘔吐物が気管に入らないよう身体を斜めにする。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状	知見なし
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	知見なし
医師に対する特別な注意事項	知見なし

5. 火災時の措置	
適切な消火剤:	二酸化炭素、粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤
使ってはならない消化剤	情報なし
火災時の特有の危険有害性:	情報なし
特有の消火方法:	火災発生場所周辺への関係者以外の立入りを禁止する。 消火作業は風上から行う。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置を取る。 大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。 危険でなければ火災区域から容器を移動する。 移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。 消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。
消火を行う者の特別な保護具及び予防措置:	消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な化学用保護衣を着用する。

6. 漏出時の措置	
人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置:	作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。 漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。 関係者以外の立入りを禁止する。 漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。 密閉された場所に入る前に換気する。
環境に対する注意事項:	排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化方法と機材:	危険でなければ漏れを止める。 漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。 蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。 すべての発火源を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。 関係箇所に通報し応援を求める。
二次災害の防止策:	少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。後で廃棄処理する。
回収、中和:	大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意	
取扱い	
技術的対策:	保護手袋、衣類及び眼、顔面用の保護具を着用すること。 容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、または引きずるなどの取扱いをしてはならない。
局所排気・全体換気:	蒸気の発生源を密閉する設備または局所排気装置を設ける。
安全取扱い注意事項:	接触、吸入または飲み込んではいない。 取扱い後はよく手を洗うこと。 蒸気を吸入しないこと。 屋外または換気の良い区域でのみ使用すること。
保管	
技術的対策:	熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。一禁煙。 容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。
保管条件	冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。 容器は直射日光や火気を避けること。 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。 施錠して貯蔵すること。
容器包装材料:	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

SR2520NEW トナー ホワイト

作成日2015年08月03日
改訂日2024年04月01日

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度、濃度基準値、許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標)

成分名	酸化チタン	ニッケル及びその化合物(5%) / アンチモン及びその化合物(10%)	ピグメントブラウン 24 (アンチモンとして9%, クロムとして5%)	オクタメチルシクロテトラシロキサン
管理濃度	—	未設定	—	未設定
濃度基準値	未設定	未設定	未設定	未設定
許容濃度: 産衛学会(2005年版)	4mg/m3	0.1 mg/m3	0.1 mg/m3	未設定
ACGIH(2005年版) TLV-TWA	5mg/m3	未設定	未設定	未設定

設備対策: 換気及び洗眼器、シャワー等の設置を配慮する。

保護具

- 呼吸用保護具:
- ・状況に応じた適切な呼吸用保護具を着用する。
 - ・高濃度の化学物質を取り扱う場合は、送気マスクの着用を検討する。
 - ・作業者がガスや蒸気にはく露される場合は呼吸用保護具(防毒マスク等)の着用を検討する。
 - ・防毒マスクの選択については、以下の点に留意する。
 - －酸素濃度が18%未満の場所では使用しない。
 - －作業者が粉じんにはく露される環境で防毒マスクを使用する場合には、防じん機能を有する防毒マスクを使用する。
 - －防毒マスクは、登録型式検定機関が行う型式検定に合格した、作業に適した性能及び構造のものを選ぶ。その際、取扱説明書等に記載されているデータを参考にする。
- 手の保護具:
- ・不浸透性の保護手袋の着用を検討する。
 - ・保護手袋の選定については、以下の点に留意する。
 - －取扱説明書に記載されている耐浸透性クラス等を参考として、作業に対して余裕のある作業時間を設定し、その時間の範囲内で保護手袋を使用する。
- 眼、顔面の保護具:
- 皮膚及び身体の保護具:
- 眼の保護具(普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型)を着用すること。
長袖作業着等、必要に応じて不浸透性の保護服及び保護長靴、保護前掛けを着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態:	ペースト状
色	乳白色
臭い:	無臭
融点／凝固点:	データなし
沸点、初留点および沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点:	300℃
自然発火点:	450℃
分解温度:	データなし
pH:	該当せず
粘度	44,000 mPa・s (25 °C)
溶解度:	有機溶剤に溶解。
n-オクタノール／水分配係数:(Log値)	データなし
蒸気圧:	データなし
密度又は相対密度:	1.53 g/cm3 (25 °C)
相対ガス密度:	データなし
粒子特性	データなし
その他のデータ	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性:、化学的安定性	常温では安定。
化学的安定性	データなし
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件:	着火源から離して保管する—禁煙。
混触危険物質:	強酸・強アルカリの接触により、重合あるいは分解が起こる。
危険有害な分解生成物(一酸化炭素、二酸化炭素、水以外):	データなし

11. 有害性情報

急性毒性

	経口	経皮	吸入(ガス)	吸入(蒸気)	吸入(ミスト)
酸化チタン	LD 50 (ラット): > 10,000 mg/kg	LD 50 (ラット): > 10,000 mg/kg	区分に該当しない	データなし	データなし
ニッケル及びその化合物(5%) / アンチモン及びその化合物(10%)	データなし	データなし	区分に該当しない	データなし	データなし
ピグメントブラウン 24 (アンチモンとして9%, クロムとして5%)	LD 50 (ラット): 10,000 mg/kg	データなし	区分に該当しない	データなし	データなし
オクタメチルシクロテトラシロキサン	LD 50 (ラット): > 4,800 mg/kg	LD 50 (ラット): > 2,375 mg/kg	区分に該当しない	データなし	データなし

急性毒性(経口) データなし

SR2520NEW トナー ホワイト

作成日2015年08月03日
改訂日2024年04月01日

急性毒性(経皮)	データなし
急性毒性(吸入:ガス)	データなし
急性毒性(吸入:蒸気)	データなし。
急性毒性(吸入:粉塵、ミスト)	データなし
皮膚腐食性／刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	データなし
呼吸器感作性	データなし
皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
誤えん有害性	分類対象外とした。

12. 環境影響情報

生態毒性	
水生環境有害性 短期(急性)	データなし
水生環境有害性 長期(慢性)	データなし
残留性・分解性	データなし
生態蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	規制されない

13. 廃棄上の注意:

残余廃棄物	廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装	容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

陸上、海上、航空の国際規制及び国内規制	
国際規則	
国連番号	該当なし
国連輸送名	該当なし
国連分類	該当なし
容器等級	－
緊急時応急指針番号	該当なし
海洋汚染物質(該非)	データなし
MARPOL73/78 附属書II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)	データなし
国内規制	
陸上輸送	消防法に定められている輸送方法に従う。
海上輸送	船舶安全法に定められている輸送方法に従う。
航空輸送	航空法に定められている輸送方法に従う。

SR2520NEW トナー ホワイト

作成日2015年08月03日

改訂日2024年04月01日

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。
重量物を上積みしない。

15. 適用法令

国内法令名称、規制

労働安全衛生法:

名称等を通知すべき、リスクアセスメントが必要な危険物及び有害物(57条の2、3):

(令和8年3月31日まで)

酸化チタン(IV)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

ニッケル化合物

クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

(令和8年4月1日以降)

酸化チタン(IV)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

ニッケル化合物

クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

オクタメチルシクロテトラシロキサン

名称等を表示すべき危険物及び有害物(57条):

(令和8年3月31日まで)

酸化チタン(IV)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

ニッケル化合物

(令和8年4月1日以降)

酸化チタン(IV)

アンチモン及びその化合物(三酸化ニアンチモンを除く。)

ニッケル化合物

オクタメチルシクロテトラシロキサン

濃度基準値設定物質(安衛則第577条の2第2項) 該当物質なし

皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質

皮膚刺激性有害物質: 該当物質なし

皮膚吸収性有害物質: 該当物質なし

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(通称 PRTR法):

2023年3月31日まで

ニッケル化合物

2023年4月1日から

ニッケル化合物

毒物及び劇物取締法:

非該当

消防法:

指定可燃物(可燃性液体類)

その他:

該当無し

16. その他の情報

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の含有量が幅表示の場合は、営業機密である場合を含みます。

引用文献

1) 化学物質の危険・有害性便覧(中央災害防止協会)

2) 許容濃度等の勧告(2005年、日本産業衛生学会)

3) ACGIH(2005年)

この安全データシートに記載の内容は、最善の調査に基づき現時点で入手できた情報により作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関してはいかなる保証をするものではありません。本製品は、この安全データシートをご参照の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施のうえご利用下さい。尚、法改正や新しい知見、製品の改良等に伴い、予告なく安全データシートを改訂する場合があります。